

# LES BONS PLANS

# ATELIER

du 19 juin au 21 juillet 2023

COMPRESSEUR TRIPHASE A COURROIE  
BI-ETAGES INSONORISE SILENT C36/270 D

L'unité

2850 € HT

Code : 0205886  
Réf. : 464805



LacAir

Cabison insonorisé (faible niveau sonore 69 dB(A))  
composants longue durée : plaque clapets haut rendement, 3 segments par piston, cylindres en fonte, culasses en aluminium, refroidissement intermédiaire entrées/étages, voyant niveau d'huile  
moteur triphasé IP55 avec démarrage Direct  
groupe bicylindre en ligne biétage  
compteur horaire  
réservoir tampon 2 litres  
débit aspiré (m³/h) : 25.9  
débit restitué (m³/h) : 25.0  
capacité de la cuve (l) : 270  
pression max. (bar) : 10  
vitesse de rotation (tr/min) : 1270  
puissance du moteur (cv - kW) : 5.5 - 4.0

SERVANTE RACING 7 TIROIRS +  
COMPOSITION DE 264 OUTILS

L'unité

690 € HT

Code : 10534117  
Réf. : 855.0007-714.0134

Produit disponible  
jusqu'à épuisement  
des stocks



KS TOOLS

Ouverture totale des tiroirs  
système de fermeture centralisée par serrure latérale  
glissières à roulements à billes  
4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein  
charge admissible 350 kg  
dimensions L720 x P460 x H975 mm

MODULE 1  
cliquets et accessoires 1/4" et 1/2"  
dovelles 6 pans 1/4" 4 à 14 mm et 1/2" 10 à 32 mm  
dovelles tournevis 1/4" T10 à T40 / PZ1 - PZ2 / PH1 - PH2  
fente 4 à 7 mm / 6 pans 3 à 8 mm  
emboute de visçage de toutes tailles et empreintes

MODULE 2  
clés mâles 6 pans et TORX  
tournevis PH1 à PH3 / Fente 3,5 - 5,5 - 8 mm  
pinces à circlips, cutter et lames

MODULE 3  
clés mixtes 8 à 19 mm  
chasse - gouffles 33 10 mm  
pinces, marteau, burin, pointeau.



ROULEAU D'ATELIER TOILE RB 346 J-FLEX



L'unité à partir de

19 € HT




Support toile cotonnée à haute flexibilité J-FLEX  
abrasif corindon  
facile à déchirer  
dimensions : 38 mm x 25 m.

Code	Réf	Grain	Prix HT
0199624*	6025916	40	24.80
9116751*	6025670	60	21.90
9116752*	6025671	80	19.80
9116747*	6025919	100	19.00
9116749*	6025709	120	19.00
9116750*	6026056	150	19.00
9121365*	6026057	180	19.00
9121366*	6026635	220	19.00
9121367*	6025923	240	19.00
0199625*	6025752	320	19.00
0199626*	6029861	400	19.00

## PINCE POUR CIRCLIPS INTERIEURS / EXTERIEURS (JEU DE 4)

L'unité  
€ HT  
**72.30**  
Code : 0180185\*  
Réf. : 0020 03SB



Pince pour circlips intérieurs capacité d'alésage : 12-25 mm  
pince pour circlips intérieurs capacité d'alésage : 19-60 mm  
pince pour circlips extérieurs capacité d'arbre : 10-25 mm  
pince pour circlips extérieurs capacité d'arbre : 19-60 mm  
manches gainées de matière plastique anti-glissante.

## CIRCLIPS DE TYPE INTERNE (ASSORTIMENT 180 PCS)

L'unité  
€ HT  
**10.20**  
Code : 10534118\*  
Réf. : 970.0990



Assortiment de circlips intérieurs  
Ø 3-32mm : 3mm (15) - 4mm (10) - 5mm (10) - 6mm (15) - 8mm (10) - 10mm (15) - 11mm (10) - 12mm (10) - 13mm (10) - 14mm (10) - 16mm (10) - 19mm (10) - 20mm (10) - 22mm (8) - 25mm (8) - 26mm (8) - 28mm (6) - 32mm (5)  
livré en coffret plastique.

Conforme à la norme DIN 471.

## CIRCLIPS DE TYPE EXTERNE (ASSORTIMENT 300 PCS)

L'unité  
€ HT  
**11.50**  
Code : 10534119\*  
Réf. : 970.0100



Assortiment de circlips extérieurs  
Ø 3-32mm : 3mm (20) - 4mm (15) - 5mm (15) - 6mm (25) - 8mm (15) - 9mm (20) - 11mm (15) - 12mm (15) - 13mm (25) - 14mm (15) - 16mm (20) - 19mm (25) - 20mm (15) - 22mm (20) - 25mm (15) - 26mm (15) - 28mm (10) - 32mm (5)  
livré en coffret plastique.

Conforme à la norme DIN 472.

# NOTRE SÉLECTION

L'unité  
€ HT  
**81.50**  
Code : 10531680\*  
Réf. : 12.52.195 SB



## PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE PRECISTRIP

Pour fils fins et câbles ronds rigides d'une section de 0,08 à 16 mm<sup>2</sup>  
bon maintien du câble grâce aux mors semi-circulaires en métal rainuré; coupe précise par l'action des lames paraboliques  
mécanisme automatisé breveté de réglage de la profondeur de la coupe; avec butée de longueur réglable pour un travail de précision répété  
poignées ergonomiques bimatières  
bloc lames facilement remplaçable.

Longueur (mm)	Capacité dénudage maximale (mm <sup>2</sup> )
195	16

## PINCE ETAU A GRANDE CAPACITE

L'unité à partir de  
€ HT  
**35.10**



Crémaillère à 4 positions pour le réglage de l'ouverture (sauf le modèle BXL276 à 6 positions)  
carters estampés chromés  
mors en acier forgé, trempés et protégés par catharose avec denture 58/60 HRC  
largeur des mors : 16 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	serrage max (mm)	Type de Bec	Prof mors (mm)	Prix HT
0156348*	BC220	220	55	court	45,00	35,10
0156347*	BL250	250	85	long	73,00	37,65
0156349*	BO250	250	80	orientable	70,00	46,20
0157071*	BXL274	270	100	extra-long	90,00	41,35
10478861*	BXL276	270	130	extra-long	90,00	47,45

## PRESSE A VIS SPECIAL SOUDURE

L'unité à partir de  
€ HT  
**10.85**



Presse à vis en forme de C spéciale soudure grande puissance de serrage  
corps en acier trempé et forgé  
vis en acier trempé plaqué tonnelier  
revêtement de la vis anti-éclats de soudure.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	L'unité
10015753*	55505	50	54	10,85
10015754*	55508	80	63	13,50
10015755*	55510	100	83	19,65
10015756*	55515	150	105	28,00
10015757*	55520	200	127	39,10

## CLE MIXTE A CLIQUET ARTICULEE 467BF 8 A 19 MM (JEU DE 10)

L'unité  
€ HT  
**175.40**  
Code : 10009547\*  
Réf. : 467BF JP10PB



Productivité et sécurité  
Diamètre en mm : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19  
résistant aux produits chimiques et aux chocs  
dimensions : 8 - 10 à 19 \*  
10 pièces sur étui portatif.

## CLE MIXTE A CLIQUET JOKER (JEU)

L'unité  
€ HT  
**79.95**  
Code : 0200578\*  
Réf. : 05073290001



Avec fonction de retenue très pratique, assurée par une platine métallique dans la fourche  
géométrie 12 pans réduisant le risque de dérapage  
angle de reprise de 30° côté fourche  
mécanisme à cliquet à denture fine (80 dents) côté œillet  
acier chrome-molybdène  
revêtement nickel-chrome pour une haute tenue à la corrosion.

Ø (mm)	Longueur (mm)	Composition
10 - 13 - 17 - 19	159 à 246	4 pièces

## JEU DE CLIQUET ZYKLOP KRAFTFORM KOMPAKT SPEED (26 PIECES) 1/4"



Pochette pliante  
Composition 26 pièces :  
1 cliquet Zyklop à emmanchement 1/4"  
7 douilles Zyklop (métriques)  
1 rallonge Zyklop (longue) avec bague de rotation rapide  
1 adaptateur  
16 embouts de 50 mm (détail sur demande).

L'unité  
€ HT  
**84.95**  
Code : 0200666\*  
Réf. : 05051045001

## NOTRE SÉLECTION

L'unité  
**106.00** € HT

Code : 10002062\*  
Réf. : 922.0640



**KS TOOLS**

### COFFRET DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE 1/2" (39 PIÈCES)

- Composition :
- 1 cliquet réversible 72 dents avec système d'éjection
  - 1 rallonge
  - 1 poignée coulissante
  - 1 cardan
  - 20 douilles 8-34 mm (12 pans)
  - 14 douilles longues.

### CHASSE-GOUPILLE OCTO CHROME-VANADIUM BRUNI POIGNÉE STS 3-4-5-6-8MM (STAND METAL)

L'unité  
**24.00** € HT

Code : 10534157\*  
Réf. : 8420L STS S



**RACODON**

En acier chrome-vanadium bruni avec poignée brevetée bi-matière STS au design novateur absorbeur de chocs longueur 150 mm composition : Ø3-4-5-6-8mm livré en stand métallique.

### POINTEAU AUTO CHROME-VANADIUM BRUNI FORCE DE FRAPPE MAX. 36KG

L'unité  
**11.00** € HT

Code : 10534161\*  
Réf. : 515



**RACODON**

Poinreau automatique intermédiaire en acier chrome-vanadium bruni équipé d'un capuchon de réglage de la puissance de frappe puissance de frappe maximum 36 kg longueur x diamètre : 143x16 mm pointe interchangeable de Ø 6 mm.

### DECOUPE-JOINTS DE 2 A 50MM + POINTE RETRACTABLE (EN COFFRET)

L'unité  
**199.95** € HT

Code : 10534124\*  
Réf. : RJ250P



**RACODON**

Découpe-joints en acier carbone poignée bi-matière brevetée permet de faire des joints et rondelles dans différents matériaux (mousse, carton, cuir, caoutchouc, fibre, plastique, plomb,...) composition : Ø2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50 mm + pointe de centrage.

### MESURE BLADE ARMOR FATMAX

L'unité à partir de  
**23.60** € HT



**STANLEY**

Bollier ABS antichoc bi-matière ruban ultra épais : 0.13 mm revêtement Blade Armor thermoplastique revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion crochet 3 rivets multiprises (accroche haut, bas, cotés) avec amortisseur de choc.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largueur du ruban (mm)	Prix HT
10015874*	FMHT81556-0	5	32	23.60
10016471*	FMHT81555-0	8	32	26.75

### MARTEAU DUO MANCHE CARBON



L'unité à partir de  
**22.25** € HT

**mob**

Marteau 2 en 1, avec un embout nylon côté panne embout maillet interchangeable en TPU (polyuréthane thermoplastique) : dureté 80D Shore manche composite Carbon quadri-matière, avec une âme incassable en fibre de verre et frappe sèche et précise.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur tête (mm)	Poids (kg)	Prix HT
10536314*	0390320701	322	32	0,500	22.25
10536315*	0390350701	326	35	0,630	24.15
10536316*	0390400701	332	40	1,0000	32.35

### MARTEAU RIVOIR DE MECANICIEN MANCHE CARBON

L'unité à partir de  
**14.85** € HT

**mob**

tête en acier à forte teneur en carbone C45E emmanchement réalisé par une machine hydraulique (performance à l'arrachement élevée) manche composite Carbon quadri-matière, avec une âme incassable en fibre de verre.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur tête (mm)	Poids (kg)	Prix HT
10536292*	0001260701	266	26	0,250	15.75
10536293*	0001280701	290	28	0,315	17.10
0000620*	0001300701	292	30	0,4	14.85
10536294*	0001320701	322	32	0,500	17.95
0008450*	0001360701	326	36	0,63	18.05
0008449*	0001400701	330	40	0,8	21.95
0159273*	0001420701	332	42	1	23.90
10536295*	0002450701	365	45	1,250	36.65
10536296*	0002500701	370	50	1,500	37.75
10536297*	0002550701	375	55	2,000	61.10

### LIMES BI-MATIERE 200MM (TROUSSE DE 4)

L'unité  
**38.50** € HT

Code : 10536469\*  
Réf. : 0935208201



**mob**

Trousse plastique PVC comprenant :  
1 lime plate à main bâtarde  
1 lime plate à main mi-douce  
1 lime uni-ronde mi-douce  
1 lime ronde mi-douce  
Manche bi-matière : en polypropylène (résistance et relief permettant de travailler avec précision) et élastomère (souple et confortable - limite la transpiration et l'échauffement de la main).

## POSTE MMA PROGYS 200 A PFC MONOPHASE EQUIPE

L'unité  
€ HT  
**399.95**  
Code : 10017217\*  
Réf. : 031432



Pourvu du procédé de soudage TIG lift (DC)  
- interface digitale  
- intègre les aides au soudage : Hot Start réglable / Anti Sticking / Arc Force  
- évanouissement automatique de l'arc en TIG Lift (Downslope)  
- protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V (PROTEC 400)  
- utilisation sur groupe électrogène ou rallonge de chantier possible livré en valise avec câble de masse et porte-électrode.  
Consommation primaire (A) : 16  
Gamme d'intensité de soudage (I2) (A) : 10-200  
Facteur de marche à 40°C à I2 max. (%) : 20  
Facteur de marche à 40°C à 60% (A) : 120

## POSTE MMA INVERTEC 165SX

L'unité  
€ HT  
**489.95**  
Code : 10534130\*  
Réf. : W34170-1



Hot Start pour un meilleur amorçage et Arc Force afin d'éviter le collage de l'électrode compatible avec groupe électrogène polyvalent : MMA (électrodes rutiles et basiques / exceptées cellulose) et TIG-LIFT correcteur de Facteur de Puissance (PFC) utilisable avec une allonge primaire jusqu'à 70m (câbles section de 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>).  
Consommation primaire (A) : 16  
Gamme d'intensité de soudage (I2) (A) : 10 - 160  
Facteur de marche à 40°C à I2 max. (%) : 30  
Facteur de marche à 40°C à 60% (A) : 140  
Facteur de marche à 40°C à 100% (A) : 120

## ELECTRODE RUTILE ACIER SELECTARC 40 (L'ETUI)

Prix € HT la boîte par 9  
€ HT  
**6.20**



Électrode universelle pour soudage en toutes positions des aciers courants travaux de chaudronneries, serrurerie, tôlerie, charpentes, constructions métalliques, réservoirs, tuyauteries, réparations...  
polarité : DC (-)

Classification AWS A5.1 : E6013 / ISO 2560-A : E 38 O R 11.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui	Prix €HT La boîte	Unité	Prix €HT La boîte par 9
10536381*	50503515	2,5	350	1	54	6,65	9 BTE	6,20
10536382*	50503511	2,5	350	5,5	299	24,60	9 BTE	22,95
10536383*	50533515	3,2	350	1	34	6,20	9 BTE	5,80
10536384*	50533511	3,2	350	5,2	174	21,95	9 BTE	20,50
10536385*	50543511	4,0	350	5,7	125	24,45	9 BTE	22,80

## POSTE MIG/MAG MONOPHASE SPEEDTEC 200C

L'unité  
€ HT  
**1185.00**  
Code : 0175504\*  
Réf. : K14099-1



Compatible groupes électrogènes écran avec pictogrammes de sélection permet l'utilisation de rallonges électriques jusqu'à 100 m procédés : CV MIG/MAG, FCAW, électrode enrobée, TIG au touché.  
Ø de fil (plein - alu - fourré) : 0,6 - 1 mm / 1,0 / 0,9 - 1,1 mm.  
Tension d'alimentation (V) : 230  
Consommation primaire (A) : 16  
Gamme d'intensité de soudage MIG (I2) (A) : 20 - 200  
Facteur de marche à 40°C à I2 max. (%) : 30  
Gamme d'intensité de soudage EE (I2) (A) : 20 - 160  
Gamme d'intensité de soudage TIG (I2) (A) : 20 - 160

## TORCHE DE SOUDAGE MIG/MAG "EVO PRO"



Poignée à deux composants robuste et ergonomique  
Refroidie air : câble coaxial allégé "BIKOX" LW  
Refroidie liquide : conception aérée facilitant les réparations et l'entretien  
faiseau très flexible  
raccord central robuste peu encombrant.



L'unité  
€ HT  
**74.75**

Code	Réf	Modèle	Longueur (m)	Type de refroidissement	Facteur de marche à 40°C (%)	Capacité sous mélange M21 (Ar+CO2) (A)	Prix HT
10002237*	002.0712	15	3	air	60	150	74,75
10002238*	004.0671	25	3	air	60	200	90,65
10002239*	004.0672	25	4	air	60	200	99,90
10002240*	014.0529	36	3	air	60	290	117,50
10002241*	014.0530	36	4	air	60	290	134,50
10002242*	034.0862	501	3	liquide	100	500	208,50
10002243*	034.0863	501	4	liquide	100	500	223,30

## POSTE TIG PROTIG 201 AC/DC HF DV EQUIPE

L'unité  
€ HT  
**1535.00**  
Code : 10524506\*  
Réf. : 063945



6 procédés de soudage TIG AC/DC : TIG DC - Standard, TIG AC - Easy, TIG AC - Standard TIG AC - Spot, TIG DC Pulsé  
2 modes de soudage à l'électrode : MMA Standard et MMA Pulsé  
2 types d'amorçage : HF sans contact ou LIFT  
3 gestions de la gâchette : 2 temps, 4 temps, 4T «LOG»  
aide au soudage MMA : Antisticking, Hot Start et Arc Force réglable  
équipé d'une fonction VR, affichage courant/tension après le soudage  
livré avec une torche SR26DB (4m) et un kit MMA  
Tension d'alimentation (V) : 230  
Consommation primaire (A) : 16  
Gamme d'intensité de soudage (I2) (AC) (A) : 10-160 (TIG AC)/10-160 (TIG DC)/10-160 (MMA)  
Facteur de marche à 40°C à I2 max. (AC) (%) : 20 (DC)/20 (DC) /38 (MMA)  
Facteur de marche à 40°C à 60% (AC) (A) : 100 (DC)/100(AC)/90 (MMA).

## BAGUETTE TIG ACIER F57BP (70S6/SG2) (ETUI DE 5KG)

Prix € HT la boîte  
€ HT  
**21.09**



Métal d'apport plein cuivré utilisé pour le soudage sous protection gazeuse des aciers au carbone et faiblement alliés type S235, S355, S255N, S420N P235, P310  
applications : construction automobile, ferroviaire, navale, travaux publics et tuyauterie  
Conditionnement : étui plastique de 5 kg.  
Classification AWS A5.18 : ER70S-6 / ISO 636-A : W351

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Prix €HT La boîte	Unité	Prix €HT La boîte par 10
10535405*	WNA1312FTZ5520	1,2	1000	29,35	10 BTE	27,40
10535406*	WNA1316FTZ5520	1,6	1000	25,00	10 BTE	23,35
10535407*	WNA1320FTZ5520	2,0	1000	24,00	10 BTE	22,40
10535408*	WNA1324FTZ5520	2,4	1000	23,65	10 BTE	22,10
10535409*	WNA1332FTZ5520	3,2	1000	23,50	10 BTE	21,90

## CHALUMEAU COUPEUR HP1



L'unité  
€ HT  
**125.00**  
Code : 10001833\*  
Réf. : 200400



Fonctionne sur le principe du mélange OX/GC dans la tête  
poignée ronde, levier de coupe en dessous, tubes de liaison en inox brasés à l'argent au coude  
porte buse et corps arrière  
filetage entrée (D/G) : 16 x 150 mm  
livré nu sans tête de coupe.  
Capacité de coupe min. - max. (mm) : 3 - 360  
Angle (°) : 90  
Poids (gr) : 1120  
Longueur (mm) : 470  
Conforme à la norme EN ISO 5172.

# NOTRE SÉLECTION

L'unité  
€ HT  
**1231.22**  
Code : 10028776\*  
Réf. : 013629



## DECOUPEUR PLASMA CUTTER 45 CT

Mécanique très robuste et d'un panneau de commande intuitif  
couloir de ventilation permettant d'isoler les composants électroniques des poussières  
flexible Voltage (85 et 265 V) : accepte des raccordements au réseau de très grande longueur (100 m)  
technologie PFC : permet une économie d'énergie de 30%  
3 modes de travail : tôles pleines / tôle ajouré / verrouillage  
réglage manuel de la pression d'air avec bargraph  
comptable avec kit CNC  
enveloppe IP3  
capacités :  
- séparation : 20 mm max  
- coupe propre : 15 mm max  
- perçage : 8 mm max  
livré avec une pince et câble de masse, une torche TPT 40 de 4 m.

Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Débit d'air (l/min)	Gamme d'intensité de coupage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)
230	16	185	15 - 45	41

## NOTRE SÉLECTION



L'unité  
**23.50** € HT  
 Code : 10531987\*  
 Réf. : 1013



### PORTE ELECTRODE A VIS STUBBY 400A

Blocage de l'électrode par vissage, pas à droite.  
 Conforme à la norme EN-60-974-11.

Intensité de soudage à 35% (A)	Ø d'électrode max. (mm)	Poids (kg)	Intensité de soudage à 60 % (A)	Section du câble max. (mm <sup>2</sup> )
400,00	6,30	0,460	300,00	50

### PORTE ELECTRODE A LEVIER COBRA 300A

L'unité  
**24.50** € HT  
 Code : 10531993\*  
 Réf. : 130.00



Blocage de l'électrode par mâchoires laiton  
 Conforme à la norme EN-60-974-11.

Intensité de soudage à 35% (A)	Ø d'électrode max. (mm)	Poids (kg)	Intensité de soudage à 60 % (A)	Section du câble max. (mm <sup>2</sup> )
300,00	4,00	0,400	250,00	35

### POSITIONNEUR SOUDURE SINGLE SWITCH MAGNETIC D36.90

L'unité  
**25.50** € HT  
 Code : 10017220\*  
 Réf. : 044137



Positionneur magnétique  
 angles : 45/90/135 °  
 Force : 30 Kg

### PINCE PISTON POUR TABLE DE SOUDURE TCP

L'unité  
**49.00** € HT  
 Code : 10535663\*  
 Réf. : 19100



Conçu pour résoudre tous les besoins de serrage sur table avec un seul outil adaptable à n'importe quel diamètre standard pour fixation horizontale et verticale adaptable à différents angles / tiges et jointures fabriquées en acier au carbone zingué manche interchangeable en PA avec fibre de verre / système de piston fin à double filetage protégé par un trou pour graisser le mécanisme surface de pression du piston à un filetage M6 pour l'union d'accessoires puissance de serrage 350 kg - hauteur max. sous piston : 200 mm saillie max : 160 mm - rotation du piston max. : 40° - poids 1,24 kg.

### BOULON DE FIXATION POUR TABLE DE SOUDURE

L'unité  
**15.95** € HT



Utilisé comme boulon de fixation et de butée pour table de soudage  
 boulon de déblocage rapide de "design" unique.  
 système de serrage tout au long du boulon.  
 anneaux extensibles et rondelles coniques en acier.  
 poignée ergonomique rabattable et remplaçable.

Code	Réf	Ø (mm)	Hauteur de serrage (mm)	Poids (kg)	Prix HT
10535664*	19120	16	4 - 36	0,214	15,95
10535665*	19124	28	6 - 75	0,721	27,90

### DIABLE ACIER POUR POSTE A SOUDER 150 KG

L'unité  
**225.00** € HT  
 Code : 10523645  
 Réf. : 11329



Tube ovale pour une meilleure prise en main structure acier, peinture époxy grise martelée, résistante aux chocs châssis permettant de porter et ranger les câbles plateau portant le poste à souder ajustable en hauteur bavette réglable en profondeur de 217 à 342 mm livré avec sangles.

### ANTI-ADHERENT SOUDURE 400ML NET

L'unité  
**3.50** € HT  
 Code : 10002248\*  
 Réf. : 192.007.



Sans CFC et sans silicone permet l'application ultérieure de peinture protège les pièces d'usure des torches aérosol de 400 ml.

### ANTI-ADHERENT SOUDURE (POT DE 300G)

L'unité  
**5.10** € HT  
 Code : 10002249\*  
 Réf. : 192.0058



Pâte anti-adhérente dans laquelle sont trempées les buses gaz MIG chaudes pour éviter l'encrassement dû aux grattons pot de 300 g.

### ANTI-ADHERENT SOUDURE CERAMIQUE 400ML NET

L'unité  
**25.70** € HT  
 Code : 10535348\*  
 Réf. : 192.0228



Formulation spéciale sans silicone surtout adapté pour le soudage automatisé, les torches aspirantes et plus particulièrement pour les cycles longs protège les torches de soudage aérosol de 400 ml

## MASQUE DE SOUDURE LCD TECHNO 9-13 TRUE COLOR

L'unité  
€ HT  
**42.75**

Code: 10529513\*  
Réf.: 065048



Doté de la technologie True Color permettant une vision claire dans toutes les situations et réduisant la fatigue oculaire degré de protection UV/IR : DIN 15 teinte : réglable de 9 à 13 classification : 1/2/1/1 champ de vision : 92 x 42 mm temps de réaction : 0.3 ms réglages : sensibilité, teinte, délai alimentation : solaire utilisation : MMA (5 > 400A), TIG (5 > 300A), MIG/MAG (5 à 400A) dimensions verre extérieur : 110 x 90 mm dimensions verre intérieur : 95,5 x 50,5 mm. Conforme aux normes EN 166, EN 175 et EN 379.

## MASQUE DE SOUDURE FLASH

L'unité  
€ HT  
**122.84**

Code: 0203032\*  
Réf.: FLASHV



**bolle**

Champs de vision XXL réglages intérieurs, 4 détecteurs photo-électriques indépendants fonction meulage énergie solaire et pile cr2032 temps de réaction : 0.10 ms poids : 562 g fourni avec un B9V Filtre teinte variable 5-8/9-13, un serre-tête ergonomique, un écran de garde extérieur et intérieur, une notice et un sac de protection garantie 2 ans. Conforme aux normes EN 379, EN 175 B CE.

## GANT SOUDEUR CROUTE DE CUIR ANTI-CHALEUR CA615K

Prix HT la paire par 12  
€ HT  
**4.34**

Code: 0006643\*  
Réf.: CA615K10



**DELTA PLUS**

Croûte de bovin supérieure traitée anti-chaueur (THT), main doublée molleton manchette doublée toile, cousu fil Kevlar Technology coupe américaine, longueur : 35 cm doublure manchette : toile coton de grammage 300 gr/m<sup>2</sup>. Conforme à la norme EN 388 : 2016 (3132X). Conforme à la norme EN 12477 : 2001 + A1 : 2005 Type A. Conforme à la norme EN 407 : 2004 (413X4X).

Code	Réf	Taille
0006643	CA615K10	10

## GANT MIG IRON PROTECT +

Prix € HT la paire  
€ HT  
**14.66**



**WELDLINE**

Cuir contre les risques thermiques et électriques liés au soudage gant avec paume en cuir pleine fleur et dos en croûte de cuir avec doublure intérieure.

Conforme à la norme EN 420 : 2009 niveau 3  
Conforme à la norme EN 388 : 2016 (2122X)  
Conforme à la norme EN 407 : 2004 (41324X)

Code	Réf	Taille	Prix € HT La paire
10527393*	WG-MIG-4-CE	10	14,66
10527394*	WG-MIG-4-CE-T11	11	14,66

## TABLIER SOUDEUR TASOUBCE

L'unité  
€ HT  
**7.11**

Code: 0023525\*  
Réf.: TASOUBCE



**DELTA PLUS**

Croûte de cuir de bovin tablier soudeur avec bavette boucle de réglage sur le cou sangle croûte cousue avec boucle plastique dimensions : 90 x 60 cm épaisseur : 1,40 à 1,60 mm Taille : unique Coloris : Gris.

Conforme à la norme EN ISO 11611 (Type A1, classe 2)  
Conforme à la norme EN ISO 13688 : 2013

## TABLIER PLEINE FLEUR

L'unité  
€ HT  
**81.94**

Code: 10527403\*  
Réf.: W000404085



**WELDLINE**

Tablier conçu pour protéger les vêtements des projections de métal en fusion sangles supérieures et arrière en cuir, maintenues par des oeilllets renforcés et à connexion rapide taille unique : 1100x800 mm.

Conforme à la norme EN ISO 1611 (TYPE A1, CLASSE 2)

## VESTE DE SOUDEUR PLEINE FLEUR

L'unité  
€ HT  
**169.33**



**WELDLINE**

Veste en cuir pleine fleur et mi-dos en coton ignifugé un vêtement confortable, esthétique, souple, léger et résistant la moitié du dos est en tissu coton ignifugé, assurant une veste légère et souple la veste se ferme sur le devant avec un rabat en cuir et pression velcro double molletonnage à l'intérieur du cou pour serrage élastique aux poignets finitions cousues avec bordures tissu longueur : +/- 780 mm tailles disponibles : L, XL et XXL. Conforme à la norme EN ISO 16111 (TYPE A1, CLASSE 2) Disponible de la taille S à 5XL (10527434 à 10527441) Réf. : W000404092

## LUNETTE DE PROTECTION NESS+

L'unité à partir de  
€ HT  
**7.14**



**bolle**

Monture ultra enveloppante branches confortables bi-matériaux PC/TPR champ de vision panoramique nez anti-glisse traitement exclusif anti-buée anti-rayures Platinum®.

Conforme aux normes EN 166 et EN 170, EN 172.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Prix € UHT
10016544	NESSPSSI	Incolore	2C-1.2 1 FT KN CE	7,14
10016545	NESSPSCP	Copper (brun)	5-1.4 1 FT KN CE	7,84
10016546	NESSPPSF	fumée	5-3.11 FT KN CE	7,93
10534128	PSSNESF028	Incolore	2C-1.2 1 FT KN CE	12,01

# NOTRE SÉLECTION

Prix € HT la paire  
€ HT  
**53.63**



**LIVEX HECKEL**

## MACSOLE 1.0 WLD LOW CI HI-1 HRO WG SRC

Soudeurs, sidérurgie, en cas de projection de métal semelle en caoutchouc MACSOLE 1.0 embout métal free tige en cuir fleur pigmenté, coutures en fil kevlar résistant au feu, rabat anti-projection en cuir fleur pigmenté, double fermeture velcro, soufflet étanche en cuir fleur doublure non tissée noir, très résistant à l'abrasion embout métal free semelle anti-perforation inox semelle de propreté et de confort en MACSOLE 1.0 XCB.

Conforme à la norme EN ISO 20349-2: 2017 S3 CI HI-1 HRO WG SRC

Code	Réf	Pointure	Prix € HT La paire
10532493*	6296338	38	53,63
10532494*	6296339	39	53,63
10532495*	6296340	40	53,63
10532496*	6296341	41	53,63
10532497*	6296342	42	53,63
10532498*	6296343	43	53,63
10532499*	6296344	44	53,63
10532500*	6296345	45	53,63
10532501*	6296346	46	53,63

## DEMI-MASQUE REUTILISABLE SANS MAINTENANCE 3M A FILTRE INTEGRE SERIE 4000+

**3M**

Protection contre un grand nombre de risques provoqués par les vapeurs et les particules dangereuses nouvelle soupape permet de réduire la résistance à l'expiration cartouche et filtres intégrés joint facial matériau texturé doux non allergénique harnais réglable et brides soupape d'expiration au centre pour réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité sachet réutilisable permet de protéger votre demi-masque durant le transport ou le stockage.

Conforme à la norme EN 405 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe	Prix HT
10493721*	K4251+	FFA1 P2 RD	22,33
10493722*	K4255+	FFA2 P3 RD	28,18
10525233*	K4277+	FFABE1P3 RD	30,54
10531835*	K4279+	FFABEK1P3 RD	35,75

L'unité à partir de  
€ HT  
**22,33**



## BOUCHON D OREILLES 3M E-A-R ULTRAFIT SNR 32 dB (BTE DE 50 PAIRES)

Prix € HT la boîte de 50  
€ HT  
**67,50**  
Code: 0190981\*  
Ref.: UF1000

**3M**

Fabriqué à partir de matériaux souples préformés pour s'adapter à l'oreille ce bouchon réutilisable est confortable, hygiénique et économique, car il est lavable et réutilisable une cinquantaine de fois taille unique qui s'adapte confortablement à la plupart des conduits auditifs et offre un niveau d'atténuation élevé.

Conforme à la norme EN 352-2 : 2002.



## GANT ANTICOUPURE UVEX UNIDUR 6659 FOAM

Prix HT la paire par 10  
€ HT  
**5,86**

UVEX HECKEL

Avec enduction en mousse NBR sur paume et bout des doigts offre une sensibilité optimale parfaitement adapté aux montages de précision en raison d'une sensibilité tactile et d'une protection élevée contre les coupures protection fiable contre les coupures avec combinaison fibre HPPE/verre très bonne résistance à l'abrasion, très bonne résistance à la déchirure.

Conforme à la norme EN 388: 2016 (4X44C).

Code	Réf	Taille	Prix € HT La paire par 10
10527702*	6093808	8	5,86
10527703*	6093809	9	5,86
10527704*	6093810	10	5,86
10527705*	6093811	11	5,86



## PANTALON DE TRAVAIL SULFATE GRIS SOMBRE/NOIR 1622

**LMA**

Ceinture élastique côtés - braguette zip injecté 2 poches italiennes 1 poche cuisse gauche au porté avec soufflet et rabat + système porte-outils poches genouillères - au dos : 1 poche à rabat fermée par auto-agrippant 1 poche téléphone - 1 poche mètre - empiècements contrastants points d'arrêt verts - transfert rétroréfléchissant, zéro métal 60% coton 40% polyester - 280 gr/m².

Conforme à la norme EN 14404 niveau 1, si utilisé avec grenouillères INOX. Conforme à la norme CE EN 13688.

Code	Réf	Taille	Prix HT
10528974*	SULFATE40	40	18,90
10528975*	SULFATE42	42	18,90
10528976*	SULFATE44	44	18,90
10528977*	SULFATE46	46	18,90
10528978*	SULFATE48	48	18,90
10528979*	SULFATE50	50	18,90

L'unité  
€ HT  
**18,90**



## ASTI S1P SRC

Prix € HT la paire  
€ HT  
**33,74**

**DELTA PLUS**

Chaussures basses cuir croute velours et mesh doublure : polyester première de propreté : amovible pré moulée dessus polyester sur EVA semelle : injectée - PU bi-densité chaussure amagnétique semelle et embout de protection composite zones de flexion système PANOFLEX® : déroulé du pied amélioré step rolling : moins de fatigue en fin de journée et une marche plus confortable.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011 Disponible de la taille 38 à 46 (10532636 à 10532644/10527736\*)



## RUN-R 300 HIGH S3 SRC

Prix € HT la paire  
€ HT  
**70,82**

UVEX HECKEL

Tige cuir nubuck huilé hydrofuge semelle PU2D, adhérente, résistante aux huiles et hydrocarbures, profil autonettoyant, absorption des chocs doublure polyester mesh 3D, respirante, absorbante et séchage rapide embout non métallique plus léger que l'acier, non conducteur du chaud et du froid semelle anti-perforation non métallique, légère, souple, non conductrice du chaud et du froid semelle de propreté amovible, anatomique avec absorbeurs de chocs à l'avant et à l'arrière.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011. Disponible de la taille 38 à 46 (10527730 à 10527736\*)



# NOTRE SÉLECTION

L'unité  
€ HT  
**199,00**

Code : 10262126\*  
Réf. : 14285000

**KARCHER**  
makes a difference

## ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE NT 27/1

Dépression : 200 mbar  
débit d'air : 67 l/s  
capacité cuve : 27 l  
livré avec flexible d'aspiration 2,5 m avec coude, 2 tubes d'aspiration 0,5 m, sac filtrant papier, suceur eau et poussières 300 mm, suceur fentes, filtre cartouche.



## ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE MAXXI 375 METAL FR

L'unité  
€ HT  
**615,00**  
Code: 10000873\*  
Ref.: 50000422

**Nilfisk**

Moteur d'aspiration à 3 étages  
dépression : 225 mbar  
débit d'air : 125 l/s  
capacité cuve : 75 l  
livré avec flexible d'aspiration 2,50 m, embouchure poussière, embouchure liquide, brosse ronde Ø 38 mm, embout plat Ø 38 mm, filtre d'aspiration lavable, kit tube d'aspiration.



## NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO HD 5/15 C+

L'unité  
€ HT  
**669,00**  
Code: 10002167\*  
Ref.: 15209310

**KARCHER**  
makes a difference

débit : 500 L/h  
pression : 150 bar  
équipement : poignée-pistolet EASY!Force Advance, flexible haute pression 10 m, lance 840 mm, buse triple (0°/25°/40°), rotabuse.



## NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO MC 3C-150/660 XT

L'unité  
€ HT  
**1149.00**  
Code: 0202509\*  
Réf.: 107146380



**Nilfisk**

Débit: 660 l/h  
pression: 150 bar  
Équipé d'un pistolet Ergo à couplage rapide avec marche/arrêt automatique, d'un enrouleur avec flexible haute pression de 15 m, d'un lance "4en1" munie d'une buse HP "Tornado Plus" et d'un réservoir de détergent amovible de 2,5 L.

## NETTOYEUR HP EAU CHAUDE MONO MH 3C-145/600 PAX EU

L'unité  
€ HT  
**3159.00**  
Code: 10146865\*  
Réf.: 107146881



**Nilfisk**

Châssis à 4 grandes roues  
marche/arrêt automatique, temporisé  
pompe axiale NA3 à 3 pistons inox  
chaudière EcoPower à haut rendement > 92%  
fonction "ECO" 60°C pour une faible consommation  
température ajustable de 30°C à 150°C  
système anti-calcaire  
système de détergent Haute Pression avec rinçage automatique  
débit: 600 L/h  
pression: 145 bar  
tension: 230 V  
équipé d'un pistolet Ergo 2000, enrouleur avec 15 m de flexible HP, lance à couplage rapide "Universal Plus" à pression continue munie d'une buse HP Tornado Plus, système Total Check détection des défauts & maintenances préventives.

## ENSEMBLE MOBILE GRAISSE POUR TONNELET

L'unité  
€ HT  
**350.00**  
Code: 0191691\*  
Réf.: 18766391



**PRESSOL**

Composition :  
1 pompe pneumatique 50/1 pour graisse, 4 m de flexible haute pression  
1 chariot de gavage  
1 piston de gavage  
1 couvercle de protection, fixation 3 branches et plateau suiveur  
1 poignée de graissage haute pression  
raccord tournant, 1 x 3/6", G 1/8", G 1/4"  
limiteur de pression taré à 8 bars.

## POMPE A LEVIER ACIER AUTO-AMORCANTE

L'unité  
€ HT  
**19.95**  
Code: 10541963\*  
Réf.: 07613010



**giga**

En acier zingué pour transfert d'huile, gasoil et fuel équipée d'un tube plongeur télescopique en plastique et d'un bec coulé d'écoulement adaptable pour fûts et tonnelets débit libre 0,3 l/coup longueur de canne: 450 à 860 mm raccord de connexion: 2".

## PISTOLET DE GRAISSAGE ELECTRIQUE 20V/2000MAH AVEC ZBH

L'unité  
€ HT  
**310.00**  
Code: 10477628\*  
Réf.: 18091



**PRESSOL**

Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 à 20°C manchette garantissant l'étanchéité avec de la graisse en vrac ou avec une cartouche 400 g selon DIN1284 capacité de graissage de l'accumulateur sans contrepression: env. 25 cartouches débit: 150 g/min pression d'utilisation: 400 bar (680 bar max) 2 vitesses de transfert de graisse réglables lumière LED à la tête de la pompe à graisse livré en coffret portatif avec chargeur, 2 batteries Li-Ion 20 V 2 Ah et 1 bandoulière.

## DEGRAISSANT A SECHAGE RAPIDE

L'unité  
€ HT  
**6.86**  
Code: 9121405\*  
Réf.: 6641



**KF5**

Pénètre rapidement dissout ou entraîne les saletés, graisses, huiles, lubrifiants, goudron, adhésif ne laisse pas de résidus séchage ultra rapide non corrosif, sans danger pour les plastiques à base de solvant non chloré aérosol de 650 ml brut

## DEGRIPPANT LUBRIFIANT KF5 DOUBLE SPRAY 650ML

L'unité  
€ HT  
**5.72**  
Code: 10010102\*  
Réf.: 6040



**KF5**

Dégrissant lubrifiant multifonctions système double diffusion chargé avec du PTFE pour accepter de plus grandes charges 5 fonctions :  
- pénétre rapidement et décolle les particules rouillées  
- chasse et isole de l'eau et de l'humidité  
- nettoie  
- lubrifie (diminue les frottements, l'usure, l'échauffement)  
- conservation temporaire des métaux (protège contre la corrosion)  
aérosol de 650 ml brut.

## PEINTURE POUR SOLS RUST-OLEUM® 5L RAL 7001

L'unité  
€ HT  
**86.19**  
Code: 0021739\*  
Réf.: 7182.5



**RUST-OLEUM**

À base de résine Alkyde solvantée spécialement conçue pour l'application sur béton ancien (> 2 ans) et sec, en intérieur et en extérieur bonne résistance à l'abrasion et aux détergents neutres (pas de détergents alcalins) résiste également aux huiles, aux lubrifiants et à l'essence mono-composant finition brillante très bon pouvoir couvrant bonne épaisseur de couche peut être appliquée sur le bois, le métal et les peintures anciennes bien adhérentes à appliquer au pinceau et au rouleau rendement théorique: 8 m²/L (deux couches conseillées) se nettoie facilement

# NOTRE SÉLECTION

L'unité à partir de  
€ HT  
**7.87**

**WD-40**

## GRAISSE HAUTE PERFORMANCE MULTIFONCTIONS WD40 SPECIALIST

Lubrifiant polyvalent de dernière génération épaissie au sulfonates de calcium et adapté à des graissages multiples, y compris dans certaines conditions extrêmes offre une excellente résistance aux fortes charges et sera un choix idéal en environnement humide et en cas de fortes chaleurs dotée d'une exceptionnelle stabilité mécanique (lubrifie sans modification significative de sa consistance et offre une excellente protection contre la corrosion et la rouille) adaptée pour des applications en industrie, travaux publics, marine, mécanique agricole et automobile, y compris sur les véhicules tout terrain applications : roulements, moyeux, essieux, cardans, pivots, chaînes, engrenages, paliers, galets, châssis, rotules, transmissions, glissières, etc... utilisable entre -30°C et +140°C (jusqu'à +180°C sur des intervalles de temps limités) et sur une large plage de vitesses.

aspect Brun

compatible tous métaux

densité à 20°C : 1,020 kg/m3

viscosité de l'huile de base à 40°C (ASTM D7152) : 290 mm2/s

viscosité de l'huile de base à 100°C (ASTM D7152) : 18 mm2/s

Grade NLGI (ASTM D217) : 2

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (gr)	Prix HT
10535908*	331075	tube	150	7,87
10535909*	331077	cartouche	400	10,54





## TOURET MEULE/BROSSE GU 20B



**OPTIMUM**  
MACHINEN - GERMANY

Boîtier en aluminium extrudé avec ailettes de refroidissement rotor équilibré avec roulements à billes carter de protection de la brosse pivotant équipé d'une buse d'aspiration pour raccordement à une unité d'aspiration  
Dimensions (L x l x h) : 580 x 345 x 335 mm  
Poids : 21 kg  
livré de série avec meule Corindon Grain 36 et brosse épaisseur de fil : 0.3 mm.

Dimensions brosse ou bande (mm)	Dimensions de(s) meule(s) (mm)	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	Vitesse de rotation (tr/min)
200 x 20 x 32	200 x 30 x 32	0,6	400	2850

## PERCEUSE D'ETABLI 230V JD-3285M



**PROMAC**

Eclairage LED de la zone de perçage deux lasers pour faire le point de centrage protection mandrin asservi changement de vitesse par courroie table inclinable 45°D/45°G col de cygne : 215 mm dimensions : 1050x660x340 mm livré avec mandrin auto serrant CM3/B16 mm.

Capacité de perçage max. (mm)	Capacité de taraudage max. (mm)	Cône morse	Course de la broche (mm)	Nombre de vitesses
32	M35	CM3	85	16

## SCIE A RUBAN MANUELLE 230V 349V2



**PROMAC**

variateur de Vitesse (38-80mm) plage de vitesse : 38 - 80 m/min dimensions du ruban : 1440 x 12,7 x 0,64mm archet pivotant : 60°D capacité de coupe rond 90° : 125 mm capacité de coupe carré 90° : 125 x 125 mm capacité de coupe rond 45° droite : 85 mm capacité de coupe rectangle 45° droite : 80 x 100 mm capacité de coupe rond 60° droite : 50 mm capacité de coupe carré 60° droite : 50 x 50 mm ouverture étai : 129 mm accessoires fournis : ruban, manuel d'utilisation et clés de service.

**OFFERTS**



## BRAS DE TARAUDAGE ELECTRIQUE METALLKRAFT GS 1100-16 E



**metallkraft**

Tête de taraudage orientable de 0 à 90° mandrin de taraudage à changement rapide avec limiteur de couple rotation gauche-droite modèle à entraînement électrique réglage de la taille du filet, de la vitesse, du pas et de la profondeur de coupe par écran tactile sur le bras pivotant mode manuel ou mode automatique (idéal pour le taraudage des trous borgnes) équipé d'un système de micropulvérisation air/liquide programmable (nécessite une source d'air et de lubrification extérieure) accessoires de série : 8 douilles de taraudage GT12 (M3, M4, M5-6, M8, M10, M12, M14, M16) puissance moteur : 6kW / 230 V - 50 Hz taraudage à 400 N / mm² : M3 - M16 vitesse : 312 T/min rayon d'action : 1100 mm

# NOTRE SÉLECTION

**OFFERTS**

**1 COFFRET DE 37 OUTILS B-37**



L'unité  
**435.00** € HT

Code : 10415525\*  
Réf. : IBG\_8VS

**PROMAC**

## TOURET A VARIATEUR MEULE/MEULE IBG-8VS

Touret à meuler à vitesse variable 900 - 3600 tr/min  
3 vitesses directes : 900 - 1800 - 3600 puis entre chaque étage impulsion de 100  
1 sortie d'aspiration en diamètre 63,5 mm  
dimensions (L x l x h) : 580 x 342 x 356 mm  
poids : 30 kg  
livré avec plexis de protection, meule 200 x 25,4 Gr 36, meule 200 x 25,4 Gr 60 et notice et clés de services.

Dimensions de(s) meule(s) (mm)	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	Vitesse de rotation (tr/min)
200 x 25,4 x 16	0,75	230	900 - 3600

## SCIE A RUBAN OPTIMUM S 275 N



**OPTIMUM**  
MACHINEN - GERMANY

butée de coupe réglable pour les pièces en série  
Brosse à copeaux  
vitesse de descente de l'archet réglable par vérin hydraulique  
arrêt automatique en fin de coupe  
capacité de coupe rond (0° - 45° - 60°) : 225 - 145 - 90 mm  
capacité de coupe plat (0° - 45° - 60°) : 245x150 - 180x145 - 120x90 mm  
capacité de coupe carré (0° - 45° - 60°) : 170 - 145 - 90 mm  
puissance moteur : 1,1 kW - 400 V  
vitesse de coupe : 45/90 m/min  
dimensions de lame : 2480 x 27 x 0,9 mm  
équipée de série d'un système complet d'arrosage avec bac récupérateur de fluide, d'un étai à serrage rapide avec levier de serrage pour un bridage parfait, d'un socle et d'une lame HSS bi-métal.

**OFFERTS**



## SCIE A RUBAN MANUELLE MOD280M



**PROMAC**

étai à serrage rapide ruban guidé par roulements à billes et palins carbure tension(V) : 400 puissance moteur (kW) : 0,7 pompe de lubrification : 0,08 kW ouverture étai : 260 mm capacité de coupe rond/carré/rectangle 90° : 220 / 220 x 220 / 260 x 140 mmm capacité de coupe rond/carré/rectangle 45°D : 160 / 155 x 155 / 160 x 140 mm capacité de coupe rond/carré 60°D : 95 / 95 x 95 mm vitesse du ruban : 35/70 m/min dimensions du ruban Lxlxh : 2455 x 27 x 0,9 mm accessoires fournis : ruban, 2455 x 27 x 0,9 mm, système de lubrification, socle, étai à serrage rapide, manuel d'utilisation et clés de service.

**OFFERTS**



## ETABLI POUR BRAS DE TARAUDAGE - SERIE GS



**metallkraft**

Table de bridage avec rainures en T 16 mm dim. : 900 x 600 x 875 mm poids net (brut) : 90 kg (122 kg).

## TANK METALLKRAFT MBSM 75-200-2 400V



**metallkraft**

Possibilité de relier le tank à un système d'aspiration butée amovible procurant une grande surface de travail équipée d'un système de tension automatique de la bande équipée de série d'un socle avec système d'inclinaison pour un travail aisé et de carters de protection inclinables 2 vitesses de défilement de la bande, pour le ponçage de l'acier et de l'acier inoxydable puissance moteur : 1,5 - 2,2 kW / 400V - 50 Hz vitesse de défilement : 14,5 / 29 m/sec dimensions de bande (L x l) : 75 x 2000 mm Ø roue contact : 200 mm.

## NOTRE SÉLECTION

L'unité € HT  
**1690.00**

Code : 0107880  
Réf. : 464400



**LacAir**

### COMPRESSEUR A COURROIE MONO-ETAGE TWINAIR 40/300T

Épurateur détendeur GM deux sorties dont une avec raccord rapide sortie directe raccord rapide  
compteur horaire  
protection thermique  
contacteur disjoncteur, manomètre 16 bar, clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge, tuyauterie cuivre grosse section  
cordon d'alimentation 5 m, 4 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
groupe fonte bicylindre en V, monoétagé, gros débit  
composants longue durée : clapets haut rendement, triple segmentation, cylindre en fonte et culasse en aluminium  
filtres à air à faibles pertes de charge : 1 filtre par cylindre.

Débit aspiré (m <sup>3</sup> /h)	Débit restitué (m <sup>3</sup> /h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)
40	31,5	2	300	11	1120

### COMPRESSEUR A COURROIE MONO-ETAGE TWINAIR 36/200T

L'unité € HT  
**1250.00**

Code : 0204755  
Réf. : 464200



**LacAir**

Groupe fonte bicylindre en V, monoétagé, gros débit  
composants longue durée : plaques clapets doubles, triple segmentation, cylindres en fonte, culasses en aluminium  
filtres à air à faibles pertes de charge : 1 filtre par cylindre  
épurateur détendeur avec deux sorties dont une raccord rapide  
protection thermique (contacteur disjoncteur)  
roues gros diamètre, roue directrice avant avec frein

Débit aspiré (m <sup>3</sup> /h)	Débit restitué (m <sup>3</sup> /h)	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)
36	27,7	200	11

### MEULEUSE/TRONCONEUSE 125MM UT8758BEX

L'unité € HT  
**275.00**

Code : 10002808\*  
Réf. : UT8758BEX



**CEDREY**

Alésage 22 mm  
broche M14 x 2 mètre  
bouton de blocage de la tête protégé  
double sécurité pour le blocage de la meule  
renvoi d'angle à 100°  
poignée latérale anti-vibratile droitier/gaucher  
carter adapté pour l'aspiration des poussières.

Puissance (W)	Vitesse max. à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)
995	11 000	232	1/4" bspt	220

### CLE A CHOC INTENSIVE 1/2" UT8172 + 5 DOUILLES (COFFRET)

L'unité € HT  
**250.00**

Code : 10012906\*  
Réf. : KITUT8172



**CEDREY**

Coffret comprenant  
5 douilles chocs intensives (16,17,19,22 & 24 mm).  
1 clé à choc UT8172 légère, ergonomique, silencieuse et robuste.

Carré d'entraînement	Vitesse max. à vide (tr/min)	Couple maximum (Nm)	Consommation (l/min)	Poids (kg)
1/2"	8 000	1 250	150	1,95

### DOUILLE CHOC COURTE 1/2" INTENSIVE (COFFRET DE 11)

L'unité € HT  
**45.00**

Code : 10012909\*  
Réf. : H0082M



**CEDREY**

Coffret composite robuste  
Diamètre en mm : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24

### ENROULEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU D'AIR A TAMBOUR FERME Ø5/16"

L'unité € HT  
**120.00**

Code : 10475849\*  
Réf. : 326015



**LACME**

Carter fermé en composite  
support orientable à 180°  
tuyau de raccordement de 2 m  
rappel automatique par simple traction  
tuyau Lacm'flex, grande souplesse et haute résistance  
livré avec support mural + vis et chevilles de fixations.

Pression max. (bar)	Matériau du tuyau	Ø de tuyau intérieur / extérieur (mm)	Longueur de tuyau (m)	Entrée
20	Lacm'Flex	8 x 12	15	1/4"

### FILTRE REGULATEUR LUBRIFICATEUR 2 BLOCS AVEC MANOMETRE GAMME ALTO

L'unité € HT  
**85.50**

Code : 0161724\*  
Réf. : KTB SM2



**prevost**

Cuve à système d'emboîtement pour 3/8", 1/2", 3/4" et 1" gaz  
cuve fileté pour 1/8" et 1/4"  
lubrification par brouillard d'huile  
purge manuelle des filtres par pression  
régulateur à membrane de type progressif  
type huile : iso - vg 22.

Raccordement	Débit max. (m <sup>3</sup> /h)	Pression max. (bar)	Capacité de filtration (micron)	Capacité de condensats (cm <sup>3</sup> )
3/8"	75	12	25	32

### ARMOIRE METALLIQUE ZERMATT

L'unité € HT  
**1389.00**

Code : 0204957  
Réf. : 4302672



**SETAM**

En tôle acier 7/10 ème  
grande capacité de rangement pour des pièces volumineuses  
dimensions intérieures (L x P x H) : 1250 x 620 x 1830 mm  
5 niveaux de rangement avec 4 tablettes réglables en hauteur tous les 25 mm  
charge max par tablette : 150 kg  
2 portes battantes, poignée avec serrure à double sécurité  
stockage possible de 3 caisses ou bacs 600 x 400 mm (dimensions européennes) sur une tablette.

### ETABLI FIXE ALPA40

L'unité € HT  
**670.00**

Code : 0009642  
Réf. : 4506225



**SETAM**

plateau bois hêtre, longueur : 2000 mm épaisseur : 40 mm,  
largeur : 750 mm, hauteur : 840 mm  
2 pieds en métal, coloris gris RAL 7016  
charge maxi : 500 kg uniformément répartie sur le plateau.

## RAYONNAGE TUBULAIRE EPSILINE GALVANISE (JUSQU'A 300 KG PAR TABLETTE)

MANORGA

Pour le stockage de vos charges légères conditionnées ou en vrac (cartons, caisses en plastiques, petites pièces mécaniques ou industrielles... charge max de 300 Kg pour les tablettes en dessous du manchon, 200 Kg max au dessus du manchon - kit prêt à l'utilisation incluant :  
- 4 poteaux perforés manchonnés (élément départ) ou  
- 2 poteaux perforés manchonnés (élément suivant)  
- 5 tablettes tubulaires  
- pieds plastiques dessus IsoBOIS à commander séparément  
- disponible également en profondeur 388 et 600 mm.

Code	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Prix HT L'unité
10542092*	élément départ	2000	1000	500	219,00
10542093*	élément suivant	2000	1000	500	189,00
0163824*	lot de 5 recouvrements ISOBOIS		1000	500	35,00

Prix € HT l'élément départ  
**219.00** € HT



## DIABLE A FUTS 250 KG

L'unité  
**219.00** € HT  
Code : 10015424\*  
Réf. : 840000226

FIMM

Pour tous types de fûts (métallique, plastique, carton) de 50 à 220 L  
roues caoutchouc Ø 250 mm  
sangle de maintien fournie  
garantie 10 ans.



## DIABLE A BOUTEILLE 200 KG

L'unité  
**175.00** € HT  
Code : 10015371\*  
Réf. : 810000148

FIMM

Compatible avec bouteilles type B20 - B40 - B50  
roues caoutchouc Ø 250 mm pour une utilisation sur sols lisses en intérieur  
disponible en version 2 bouteilles  
garantie 10 ans.



## PLATEAU ROULANT BOIS GLISSNOT 350KG

L'unité  
**68.00** € HT  
Code : 0138857\*  
Réf. : 860000321

FIMM

Imputrescible, anti-dérapant  
résistant à la plupart des agents chimiques  
dimensions plateau : 600 x 400 mm  
épaisseur plateau : 18 mm.



## CHARIOT A DOSSIER RABATTABLE 150 KG

L'unité  
**169.00** € HT  
Code : 10523609  
Réf. : 11362

PRESTAR

Plateau recouvert d'un tapis antidérapant et muni de pare-chocs en caoutchouc  
mécanisme anti-pincement à la base du dossier  
dossier à hauteur adaptée aux tailles européennes (utilisateur non courbé)  
dimensions : 740 x 480 x 720 mm  
déplacement silencieux et faible résistance au démarrage / livré monté.



# NOTRE SÉLECTION

L'unité  
**389.00** € HT  
Code : 10015451  
Réf. : 880005698

FIMM

## SERVANTE D'ATELIER 500 KG

Servante d'atelier équipée de 2 plateaux 1300 x 800 mm, épaisseur 16 mm  
structure acier mécano-soudée  
excellente qualité de roulage, silencieux, non tachant et absorbant les vibrations  
garantie 10 ans.



## PERCEUSE VISSEUSE 18V 5AH M18 CBLDD-502C

L'unité  
**249.00** € HT  
Code : 10517700\*  
Réf. : 4933464556

Milwaukee

Moteur Brushless sans charbon  
mandrin métallique 13 mm  
couple max : 60 Nm  
Ø de perçage acier/bois : 13/52 mm  
livrée en coffret avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur.



## PERCEUSE VISSEUSE 18V 5,2AH BS 18 LTX BL I

L'unité  
**399.00** € HT  
Code : 10529741\*  
Réf. : 602358650

metabo

Moteur Brushless sans charbon  
mandrin métal 13 mm à serrage rapide  
couple max : 130 Nm  
Ø de perçage max acier/bois : 13/68 mm  
livrée en coffret metaBOX avec 2 batteries Li-Ion 18V 5,2 Ah, chargeur.



## FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS TAILLE MEULE SERIE COURTE "11.450" (COFFRET)

L'unité à partir de  
**61.00** € HT

Phantom

Très appropriés : aciers alliés ou faiblement alliés, aciers non alliés  
appropriés : acier inoxydable, fontes, alliages d'aluminium, cuivre,  
plastiques  
affûtage : pointe en croix  
angle de pointe : 118°  
type d'hélice : standard (N)  
tolérance : H8  
traitement : vaporisé.

conforme à la norme DIN388

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret	Prix HT
10013971*	191451000	de 1 à 10 par 0,5	19 pièces	61,00
10013970*	191451300	de 1 à 13 par 0,5	25 pièces	111,00
10013960*	191451150	de 1 à 10 par 0,5 + 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2	25 pièces	77,00



## FORET ETAGE QUEUE 3 MEPLATS HSS M35 COBALT "ALTIUM"

**ERKO**  
Produit en France



Applications : acier, inox, non ferreux, PVC  
6 outils différents pour percer des diamètres 4 à 40 mm idéal pour élargir un trou parfaitement centré sur le premier étage de 5 mm pour percer des tubes jusqu'à 5 mm d'épaisseur emmanchement de 8 et 10 mm, compatibles avec les mandrins standards et visseuses  
ébavurage inutile  
tête auto-centreuse  
double poignée (évacuation rapide des copeaux)  
HSS M35 cobalt (dureté extrême)  
revêtement ALTIUM (grande longévité).

L'unité à partir de  
**59.00** € HT

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)	Prix HT
10013892*	49002	6-8-10-12-14-16-18	45	59,00
10013893*	49003	14-16-18-20-22-24-25	45	84,00
10013894*	49004	5-7-5-10-5-12-5-15-2-18-6-20-4-22-5-25-5-28,3	60	95,00
10013895*	49006	6-11-17-23-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40	90	215,00

## BOULONNEUSE 2-EN-1 18V GDX 18V-210 C

L'unité  
**229.00** € HT

Code : 10533111\*  
Réf. : 06019J0201

**BOSCH**

Moteur Brushless sans charbon  
porte-outil 2 en 1 permettant de commuter rapidement entre outil à six pans creux 1/4" et outil à carré mâle 1/2"  
couple de serrage : 210 Nm  
Ø vis M6-M16  
livrée en coffret L-BOXX avec module de connectivité - sans batterie, ni chargeur.



## PACK BATTERIES + CHARGEUR

L'unité  
**189.00** € HT

Code : 10015916\*  
Réf. : 1600A01BA3



**BOSCH**

Pack comprenant 2 batteries ProCORE 18V 4Ah, chargeur rapide GAL 18V-40

## MEULEUSE DROITE 650W GGS 28 LCE

L'unité  
**289.00** € HT

Code : 0162424\*  
Réf. : 0601221100

**BOSCH**

Cartier métal  
détection de blocage de l'accessoire et arrêt immédiat de la machine  
démarrage progressif  
Ø du collet de broche : 43 mm  
Ø de meule max : 50 mm  
Ø de pince de serrage max : 8 mm  
livrée avec pince de serrage 6 mm, 2 clés plates 19 mm.



## MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1900W WEPBA 19-125 Q DS M-BRUSH

L'unité  
**249.00** € HT

Code : 10533097\*  
Réf. : 613114000

**metabo**

système M-Quick pour un changement de meule sans outil  
capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion  
interrupteur Paddle avec fonction Homme Mort  
système de freinage rapide :  
protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage  
possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l'ébarbage)  
l'outil en acier pour mousqueton assure la meuleuse d'angle contre les chutes lors du travail en hauteur  
vitesse à vide : 11000 tr/min  
livrée avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), filtre antipoussière.



**metabo**

Moteur Brushless sans charbon - système de freinage rapide  
système M-Quick pour le changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton  
batterie rotative par pas de 90°  
d'ébarbage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage  
vitesse à vide : 11000 tr/min  
livrée en coffret metaboX avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), filtre antipoussière, sans batterie, ni chargeur.

L'unité  
**309.00** € HT

Code : 10541966\*  
Réf. : 601730840



## DISQUE A LAMELLES Ø 125 MM

L'unité à partir de  
**11.30** € HT

**PERO**

Forme radiale unique (PFR) pour l'usinage exigeant et difficile des soudures d'angle  
granulométrie : 40  
vitesse maxi : 12 200 tr/min  
abrasif : grain corindon zirconien Z  
matériaux pouvant être usinés : acier, acier inoxydable (INOX)  
application : meulage des soudures d'angle, chanfreinage, ébavurage  
conditionnement : par 10



Code	Réf	Largeur	Prix HT L'unité
0187534*	790151	M (11 mm)	11,30
0187535*	790175	L (14 mm)	11,80

# NOTRE SÉLECTION

L'unité  
**359.00** € HT

Code : 10016384\*  
Réf. : 4933459695



## BOULONNEUSE A CHOCS 18V M18 FHIWF12-0X

Moteur Brushless sans charbon  
protection contre les surchauffes et les surcharges  
DRIVE CONTROL pour adapter le couple, la vitesse, la cadence selon les applications  
éclairage LED intégré, nouvelle LED 40% plus lumineuse que sur les modèles précédents  
électronique REDLINK PLUS™ offrant une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie  
3 modes de vitesse de couple  
couple de serrage : 130-400-1356-1356 Nm  
couple de desserrage : 1898 Nm  
livrée en coffret HD Box  
sans batterie, ni chargeur.

## RIVETEUSE 12V 2AH M12 BPRT-201X

L'unité  
**385.00** € HT

Code : 10010915\*  
Réf. : 4933464405

**Milwaukee**

Machine légère et bien équilibrée sans contrainte de tuyau  
démontage rapide du nez  
réservoir de clous grande capacité  
gâchette 2 doigts  
force de traction 9000 N  
pour tous rivets de 3,2 à 4,8 mm  
livrée en coffret HD BOX avec 1 batterie Li-Ion 12V 2Ah, chargeur.

