

TOP DU PRO

du 15 juillet au 14 août 2025

PRODIXAL

Nouveau

L'unité
19,80 €HT

Code : 10556934*
Réf. : 10145001009

SAVON GEL MICROBILLES 'HANDEXPERT' (BIDON DE 4,5L NET)

Puissance, douceur et engagement écologique.
Sa formule ultra-performante élimine les salissures les plus tenaces : graisses, peintures, vernis, mastics, colles, goudron, poussières de frein; etc, rien ne lui résiste.
Sans solvant : nettoyage intensif sans agresser la peau
Microbilles végétales extra-puissantes : efficacité renforcée, sans microplastiques
Formule biodégradable à 93 % : performance et respect de l'environnement
Parfum agréable : Propreté et fraîcheur après chaque usage
Spécialement adapté aux garages, ateliers, métallurgie, travaux publics et peinture, etc.



**L'ALLIÉ DES MAINS
EXIGEANTES !**

Efficace, doux
et responsable



L'unité
5,45 €HT

Code : 10547338*
Réf. : 52503968

QUIADSA®

ADHESIF POLYMERE MS EXPRESS 5SEC 600KG TRACTION INITIALE SECHAGE RAPIDE BLANC

Mastic de fixation flexible de polymère nouvelle génération hybride High Tack
adhésion initiale maximum
collage flexible sur tous types de matériaux.
Contenance : 290ml
vendu à l'unité



L'unité
449,00 €HT

Code : 10547485*
Réf. : 2113119

S.PLUS ECO
consommation
6,00€HT

CLIMATISEUR MOBILE CM 8

Utilisation en industrie, zones de travail, locaux tertiaires, magasins ou halls d'expositions, hôpitaux, les maisons de retraite
puissance frigorifique 2300W - 8000 BTU/h
débit d'air : 310m³/h
2 allures pour traitement de 18 à 32°C
minuteur et thermostat électronique
gaine adaptateur avec fenêtre plat
poids : 22 Kg.

Équipé des dernières technologies, le PROGYS 180 soude acier, fonte et inox jusqu'à 10 mm d'épaisseur.



POSTE MMA PROGYS 180 A MONOPHASE EQUIPE

Utilisation possible sur groupe électrogène travaux intensifs et continus en Ø 3.2 mm hot start : puissance accrue à l'amorçage anti sticking : réduit les risques de collage de l'électrode arc force : augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile PROTEC 400 : protège contre les surtensions livré avec : une valise, un câble de masse (1,60 m - 16 mm²), un porte-électrode (2 m - 16 mm²) Ø d'électrode min. - max. (mm) : 1,6 à 4,0 - Gamme d'intensité de soudage (I2) (A) : 10-180 Facteur de marche à 40°C à I2 max. (%) : 25



L'unité

244,95 €HT

Code : 10002388*
Réf. : 031425



CHAUSSURE DE SECURITE ICONIC SUEDE NAVY LOW S1PL ESD FO HRO SR

Avec un look ultra stylé, l'ICONIC allie design et technicité : embout en fibre de verre, semelle antiperforation flexible et confort premium tout au long de la journée.

Adhérence, amorti et légèreté : l'alliée idéale pour performer sans fatigue.

Disponible de la taille 39 à 48 (10542713* à 10542722*) - Réf. : 640020



La paire

97,95 €HT



VIS TERRASSE QUALITE A2 / A4

Traitement Inox A2/A4 pour une forte résistance en extérieur, empreinte plus profonde pour une meilleure tenue de l'embout, crans sous tête pour l'auto-fraisage, moletage pour réduire l'effort de vissage, filet cranté pour une meilleure pénétration, pointe anti-fendage pour éviter l'éclatement du bois - empreinte Torx.

Code	Réf	Ø (mm)	Long. (mm)	Boîte de	Empreinte	Finition	La boîte
10497755*	112GE5050SE500	5	50	500	torx	inox A2	32,38
10497756*	112GE5060SE400	5	60	400	torx	inox A2	29,98
10497757*	112GE5070SE300	5	70	300	torx	inox A2	30,79
10497758*	114GE5060SE400	5	60	400	torx	inox A4	26,63

La boîte à partir de

26,63 €HT



VENTILATEUR SUR PIED VM 50 PI.2

Ventilateur sur pied (mobile) haute performance pour le brassage d'air en milieu professionnel Ø de l'hélice : 43 cm Ø total : 50 cm débit d'air vaporisateur 6300m3h 3 vitesses de soufflage alimentation 230V - 120W.



L'unité

109,00 €HT

Code : 10533600*
Réf. : 2112082



ANTI-ADHERENT SOUDURE 400ML

Sans CFC et sans silicone permet l'application ultérieure de peinture protège les pièces d'usure des torches aérosol de 400 ml Vendu par 12.

L'unité

3,75 €HT

Code : 10002248*
Réf. : 192.0071



RESINE POLYESTER SANS STYRENE - 2 ETE TOUS SUPPORTS

Résine avec ETE pour tous les matériaux supports (pleins et creux) recommandée pour le scellement de charges moyennes ou lourdes idéale pour les applications à l'intérieur comme à l'extérieur cartouche prête à l'emploi avec ouverture automatique note environnementale A+ durée de vie de 18 mois applications : stores, barrières de sécurité, garde-corps, balustrades, racks, antennes/paraboles, vérandas, gonds de volet homologué pour une utilisation dans : béton non fissuré C20/25 - C50/60 (ETE), pierre naturelle, brique pleine (ETE), maçonnerie pleine (ETE), brique creuse (ETE), maçonnerie creuse (ETE) convient également pour une utilisation dans : pierre naturelle (après test sur site) vendu à l'unité.

L'unité

4,86 €HT



Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris	L'unité
0205403*	R-KEM-II-300-GREY	300	ton béton	4,86
0205404*	R-KEM-II-300-STONE	300	ton pierre	4,86



TUYAU D'ARROSAGE ALFLEX ATH

Pour l'arrosage domestique et industriel 5 couches, qualité supérieure intérieur lisse en PVC vierge renforcement spécial A.T.H (Anti Torsion Hose) supprimant le phénomène de vrillage sous pression revêtement en PVC souple anti UV coloris : jaune pression test : 25 bar Ø : 19mm Longueur 25 m garantie : 12 ans.

L'unité

39,00 €HT

Code : 0142914*
Réf. : AF19025



TRANSPALETTE MANUEL SDF25N

Rotation du timon 200° galets d'entrée de série galets boggies en polyuréthane Ø 80 mm roues directrices en caoutchouc Ø 200 mm roulements étanches pompe garantie 3 ans châssis garantie 5 ans.

L'unité

285,00 €HT

Code : 10544481*
Réf. : SDF25N



Charge (kg)	Longueur. fourches (mm)	Larg. ext. fourches (mm)	Hauteur du sol min/max. (mm)	Poids (kg)
2500	1150	540	85/200	67